

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

FESTKontakt

Kvarcinis sukibimo tiltelis tinkams ir glaistams, skirtas lygiems, neįgeriantiems sienų ir lubų paviršiams, betonui, OSB plokštėms, gipso kartono plokštėms ir keraminėms plytelėms ir pan.



APRAŠYMAS

FEST Kontakt yra paruošta naudoti sukibimą gerinanti masė, pagaminta aukštos kokybės dispersinių dervų ir mineralinių užpildų pagrindu. Ji užtikrina puikų sukibimą su daugeliu pagrindo rūšių ir sukuria patvarų ryšį tarp paskesnių paviršiaus apdailos sluoksnių.

NAUDOJIMO SRITYS

- Lauko ir vidaus darbams
- Ant lygių paviršių
- Ant keraminių plytelių
- Sukibimą gerinantis sluoksnis tarp esamo pagrindo ir paskesnių paviršiaus apdailos sluoksnių
- Ant sienų, lubų
- Po mikrocementas ir dekoratyviniais tinkais

PRODUKTO SAVYBĖS

- Labai didelis sukibimas su bet kokio tipo pagrindu
- Paruoštas naudoti
- Vieno sluoksnio storis <2 mm
- Atsparumas žemai ir aukštai temperatūrai
- Atsparumas UV spinduliuotei
- Didelis atsparumas dilimui
- Be tirpiklių
- Greitas džiūvimo laikas

TECHNINIAI DUOMENYS

- Tankis: apie 1,8 kg/dm³
- Sukibimas su pagrindu: >1,0 MPa
- Sąnaudos: 1 sluoksnis - 0,7-1,0 kg/m²; 2 sluoksniai - 1,5-2,0 kg/m²
- Naudojimo temperatūra: +15°C iki +25°C

DENGIMAS

Pagrindas turi būti: tvirtas, laikantis apkrovą, sausas (pagrindo drėgnis neturi viršyti 4%), švarus, stabilus ir be dulkių bei alyvos. Naudojimo metu sukibimo tiltelio, pagrindo ir aplinkos temperatūra neturi būti žemesnė nei 15°C. Prieš naudojimą FESTKontakt sukibimo tiltą gerai išmaišyti, neskiedžiant. Tolygiai tepti ant pagrindo mentele. Stiprinant pagrindą, tinklėlį reikia įspausti iškart po FESTKontakt paskleidimo ant grindų. Džiūvimo laikas priklauso nuo temperatūros ir drėgmės patalpoje bei nuo pagrindo įgeriamumo. Esant 20°C, kitus sluoksnius galima dengti po 4-6 valandų.

PAKUOTĖ

- 5 kg
- 10 kg
- 15 kg
- 20 kg

ĮRANKIŲ VALYMAS

Įrangą ir įrankius valyti vandeniu iš karto po naudojimo. Sukietėjusią medžiagą pašalinti mechaniškai.

SAUGOS REIKALAVIMAI

Produktas skirtas profesionalams. Prieš pradėdant darbus reikia susipažinti su sistemos komponentų techniniais duomenų lapais, esančiais svetainėje www.festfloor.pl. Vengti sąlyčio su oda, gleivinėmis, akimis ir pan. Atsitiktinio sąlyčio atveju nuplauti vandeniu su muilu ir kreiptis į gydytoją. Reikia imtis priemonių, kad skiedinys nedulkėtų ir neaptaškytų. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Rekomenduojama naudoti kaukes ir pirštines. Uždarose patalpose užtikrinti gerą ventiliaciją ir vengti įkvėpti dulkių.