

FESTGRUNT

Preparatas paviršiniam įgeriančių pagrindų sutvirtinimui prieš mikro cemento aplikaciją



APRAŠYMAS

Akrylinis paviršių gruntavimo preparatas, išlygina įgeriamumą, pagerina sukibimą. Idealiai tinka prieš dengiant mikro cementą, dažus, dekoratyvinius tinkus, grindis ir pan.

PRODUKTO SAVYBĖS

- sandarina pagrindą
- neleidžia vandeniui pasišalinti iš skiedinio
- padidina skiedinio sukibimą su pagrindu
- pagerina savaime išsilyginančių skiedinių pasklidimą
- laidus vandens garams

TECHNINIAI DUOMENYS

- Sąnaudos: 0,1-0,3 kg/m² - priklausomai nuo paviršiaus įgeriamumo
- Spalva: pieninė
- Tankis: 1,0 g/cm³
- pH: 8
- Naudojimo temperatūra: +15°C ÷ +25°C
- Džiūvimo laikas: po 2-4 valandas
- Naudojimo laikas: 12 mėnesių originalioje neatidarytoje pakuotėje. Saugoti nuo šalčio.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Paviršius turi būti idealiai sukietėjęs, sausas, švarus ir be alyvų, tepalų, dažų likučių bei kitų burių medžiagų. Pakuotę su FEST Grunt prieš naudojimą gerai suplakti. Tepkite voleliu arba teptuku. Nelygiems arba labai įgeriantiems paviršiams rekomenduojama produktą tepti keliais sluoksniais. Palikti džiūti 2-4 valandas. Tuomet galima pradėti tolesnius darbus.

PAKUOTĖ

- 1 kg
- 5 kg

ĮRANKIŲ VALYMAS

Įrangą ir įrankius valyti vandeniu iš karto po naudojimo.

SAUGOS REIKALAVIMAI

Produktas skirtas profesionalams. Prieš pradėdant darbus būtina susipažinti su sistemos sudedamųjų komponentų saugos duomenų lapais, kurie pateikiami gamintojo paprašius. Gali dirginti odą. Gali pažeisti akis. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių apsaugą / veido apsaugą. PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu juos lengva išimti. PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu vandens su muilu. Atsiradus odos sudirginimui ar bėrimui, kreiptis į gydytoją / gauti medicininę pagalbą. Turinį / talpyklą šalinti laikantis vietinių teisės aktų. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.