

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

FF ANTI-SLIP

Vandens pagrindo neslydimo priemonė, rekomenduojama kietiems paviršiams .



APRAŠYMAS

FF ANTI-SLIP (PRO AGENT) yra koncentruotas, vandens pagrindo neslydimo tirpalas, kurio nereikia nuplauti, kuris nėra agresyvus ir nepalieka matomų paviršiaus pakitimų. Jis skirtas apsaugoti nuo kritimo ir sumažinti jo riziką. Jį galima naudoti ant daugumos kietų paviršių (lakuoto parketo, keramikos, akmens masės, marmuro, dervos, mikrocemento, PCV, LVT ir kt.) Be to, dėl savo sudėties jis nepalieka dėmių ir žymių.

TECHNINIAI DUOMENYS

- Našumas: 1 L - 70 m²
- Laikymo stabilumas: 12 mėnesių originaliai uždarytuose induose, temperatūroje nuo +10°C iki +25°C.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Prieš naudojimą gerai suplakti. Paviršių kruopščiai nuvalyti neagresyviu valikliu (pvz., FEST Cleaner) ir palikti išdžiūti. Praskiesti FF ANTI-SLIP, o tada pradėti dengti. Įpilti 3 dangtelius (150 ml) į 1 litrą vandens. Rekomenduojamas naudojimo dažnumas: procedūrą kartoti pagal poreikį ir reguliariais intervalais. ĮSPĖJIMAS: Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, turėti po ranka produkto pakuotę arba etiketę.

PAKUOTĖ

- 1 L

SAUGOS REIKALAVIMAI

ĮSPĖJIMAS: Gali sukelti alerginę odos reakciją. Atliekas šalinti į tam skirtus surinkimo punktus. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Mūvėti apsaugines pirštines. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, turėti po ranka produkto talpyklą arba etiketę. Vengti įkvėpti dulkių / dūmų / dujų / rūko / garų / išpurkšto skysčio. Sudėtyje yra: ROSIN.