

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

FF Wax Care

Vaškas mikrocemento grindų priežiūrai, naudojamas patalpose.



APRAŠYMAS

FF WAX CARE – vandenį atstumiantis vaškas lakuotoms, alyvuotoms ir (arba) vaškuotoms medinėms grindims, iš mikrocemento ir akmens priežiūrei. Jo speciali formulė atnaujina ir apsaugo matines, subraižytas arba pažeistas grindis.

PRODUKTO SAVYBĖS

- apsaugo ir prižiūri laką
- sukuria hidrofinę dangą
- padidina atsparumą dilimui
- neturi įtakos lako optikai

TECHNINIAI DUOMENYS

- Našumas: apie 70-90 m²/L
- Spalva: bespalvis
- Naudojimo temperatūra: +10°C ÷ +25°C
- Kietėjimo laikas: 30 minučių*
- Pilnas kietėjimas: 12-24 h*

* Esant 20°C temperatūrai ir 65% santykinei oro drėgmei.

- Tinkamumo naudoti trukmė: 24 mėnesiai originalioje, neatidarytoje pakuotėje. Laikyti nuo +10°C iki +25°C temperatūroje. Saugoti nuo šalčio ir tiesioginių saulės spindulių.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Prieš naudojimą gerai suplakite. Tepkite FF WAX CARE, išpurkšdami jį ant paviršiaus, kurį norima atnaujinti. Tolygiai paskirstykite produktą šluoste. Saugokitės, kad ant paviršiaus neliktų produkto pertekliaus. Po 30 minučių, visiškai išdžiūvus, nupoliruokite paviršių minkšta šluoste arba baltu padu. Reguliariai priežiūrai užtepkite kitą FEST WAX sluoksnį. Vaškui tepti nerekomenduojama naudoti šiurkščių ir kietų šluosčių. Pastaba: FF WAX CARE naudojimas ant menkai sugeriančių paviršių gali padidinti slydumą, ypač esant vandeniui arba didelei drėgmei. Prieš naudojant rekomenduojama atlikti bandymą mažame plote. Ilgalaikis poveikis žemesnei nei +10°C temperatūrai gali sutirštinti produktą. Prieš naudojimą laikyti aukštesnėje nei +15°C temperatūroje.

PAKUOTĖ

- 500 ml

SAUGOS REIKALAVIMAI

Saugoti nuo šalčio transportuojant ir laikant. Vengti ilgalaikio poveikio temperatūrai žemiau +10°C. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Jei prireiktų gydytojo konsultacijos, turėkite po ranka produkto pakuotę arba etiketę. EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą ir skilinėjimą. EUH210 Saugos duomenų lapas pateikiamas paprašius. P260 Neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/išpurkšto skysčio. P271 Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje.