

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

FF Wax

Vaškas mikro cemento grindų priežiūrai, naudojimui patalpose.



APRAŠYMAS

FF Wax yra vaškų ir akrilų pagrindu pagaminta priemonė, kuri užtepta suformuoja vandeniui atsparią apsauginę ir priežiūrinę dangą. Ši danga yra kieta, atspari dilimui ir pasižymi neslystančiu poveikiu. Produktas skirtas lakuotiems paviršiams, įskaitant mikro cemento grindis. Labai gerai tinka kaip papildoma apsauginė danga. Jį galima sėkmingai naudoti kaip lako atnaujintoją. Bekvapis produktas, pralaidus garams, atsparus poliravimui ir dezinfekcijai alkoholiu.

TECHNINIAI DUOMENYS

- Sąnaudos: priemonės kiekis priklauso nuo paviršiaus ir dengimo būdo, o vienam sluoksniui vidutiniškai sudaro apie 1-3 l / 100 m²
- Spalva: pieninė
- pH: 8,0-9,0
- Naudojimo trukmė: 24 mėnesiai originalioje, neatidarytoje pakuotėje. Produktą laikyti aukštesnėje nei 15°C temperatūroje, saugoti nuo šaltio ir tiesioginių saulės spindulių.
- Pritaikymo temperatūra: +15°C ÷ +25°C
- Išvaizda: satininė arba aukštas blizgesys

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Paviršius prieš produkto užtepimą turi būti sausas (drėgmė mažiau nei 3 %) ir kruopščiai nusiurbtas bei nuplautas. Vaško FF Wax indą gerai suplakti. Priemonė paruošta naudoti, jos skiesti nereikia. Tepkite atkarpomis, mikropluošto šluoste, 2-3 plonais sluoksniais. Džiūvimo laikas tarp sluoksnių tepimo yra ne mažiau kaip 60 minučių. Papildomą poliravimą, didinantį blizgesį, galima atlikti minkštu padu paviršiui visiškai išdžiūvus (2-3 dienos). Nenaudoti lauke – priemonė jautri žemai temperatūrai.

PAKUOTĖ

- 1 L

SAUGOS REIKALAVIMAI

Laikytis bendrųjų darbuotojų saugos ir sveikatos taisyklių bei kitų, nurodytų produkto saugos duomenų lape, kuris pateikiamas paprašius. Produktas yra nepavojinga medžiaga, nėra pavojingas transportuojant, nepriskirtas jokiai toksiškumo klasei, nereikalauja specialių laikymo atsargumo priemonių. Priemonė yra aukščiausios kokybės sudedamųjų dalių mišinys, daugiausia: vašku, akrilu, konservantų, tirpiklio, paviršiaus aktyviųjų medžiagų.