

NANO SILVER PLUS SB

Specialus sidabro jonų priedas tirpikliniams lakams



APRAŠYMAS

NANO SILVER PLUS SB yra specialus sidabro jonų pagrindu pagamintas priedas į tirpiklinius PU FEST TURBO lakus. Jis sukuria higienišką apsauginę dangą. Nepakeičia lako kietumo. Neturi įtakos blizgesiui ar klampumui. Išsaugo lako mechaninį ir cheminį atsparumą. Sertifikuotas pagal ISO 22196 standartą.

TECHNINIAI DUOMENYS

- Spalva: bespalvė
- Pritaikymo temperatūra: +15°C ÷ +25°C
- Lengvas vaikščiojimas galimas po 24 valandų, pilna apkrova po 7 dienų
- Atviras laikas: 1 valanda
- Naudojimo trukmė: 12 mėnesių originaliai uždarytoje pakuotėje, temperatūroje nuo +10°C iki +25°C

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Prieš naudojimą gerai suplakite. Į PU FEST TURBO įpilkite NANO SILVER PLUS SB 2% nuo sudedamųjų dalių ir lako sumos. Gerai išmaišykite. Tepkite mikroplošto voleliu, kaip ir kitus Festfloor linijos lakus. Nerekomenduojama dėti didesnio NANO SILVER PLUS SB kiekio nei nurodyta.

- Į PU FEST TURBO laką (5kg + 2,5kg) įdedame 150 g NANO SILVER PLUS SB.
- Į PU FEST TURBO laką (0,8kg + 0,4kg) įdedame 25 g NANO SILVER PLUS SB.

PAKUOTĖ

- 150 g.
- 25 g.

SAUGOS REIKALAVIMAI

H332 Kenksminga įkvėpus. H372 Sukelia organų pažeidimus dėl ilgalaikio arba pakartotinio poveikio. H318 Sukelia smarkų akių pažeidimą. H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją. H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius padarinius. P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir juos galima lengvai išimti. Tęsti plovimą. P280 Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių apsaugą / veido apsaugą. P310 Nedelsiant kreiptis į APSINUODIJIMŲ CENTRĄ arba gydytoją. P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką. P391 Surinkti išsiliejusią medžiagą. Sudėtyje yra: 3-JODIO-2-PROPILNYLOBUTYL CARBAMINATE